

Универсальная нить для герметизации резьбовых соединений СантехНить



Области применения:

Отопление



<130°C (7 бар)

Сжатый воздух



-20 / +70°C (8 бар)

Питьевая вода



<95°C (16 бар)

Водоснабжение



<95°C (16 бар)

Условия применения:

Применяется для стандартной металлической трубной резьбы, как цилиндрической, так и конической, размером от 1/4" до 2".

Состав:

- Полиамидная нить.
- Незасыхающая полутвердая силиконовая смазка.

Сделано в России!

Универсальная нить для герметизации резьбовых соединений СантехНить

Инструкция по применению:

- Очистить резьбу от грязи и ржавчины.
- Намотку нити осуществлять по часовой стрелке от начала резьбы с достаточно сильной натяжкой.
- **Первый виток резьбы закрепить перехлестом последующих.** Необходимо следить, чтобы нить попала под наворачиваемый фитинг с самых первых витков. В противном случае может произойти смещение нити и уплотнение резьбы не будет достигнуто.
- Количество нити зависит диаметра резьбового соединения, его длины, а также качества резьбы. На фитингах от 1/4" до 1/2" с четким профилем резьбы достаточно намотать один виток нити на один виток резьбы. Для уплотнения фитингов большего диаметра, необходимо большее количество нити, наматываемое с перехлестом и определяемое опытным путем.
- **Усилие при затяжке резьбы не должно быть чрезмерным, что может быть следствием намотки излишнего количества нити.**
- При запуске системы в эксплуатацию рекомендуется производить опрессовку (водой или воздухом), давлением превышающим рабочее в 1,5–2 раза.

